



Официальный прайс-лист на автоматику BFT с 2 августа 2013г.

Цены указаны в евро по курсу ЦБ на день выставления счета.

Официальное подразделение BFT S.p.A. В России, ООО "Зомфи"
Москва, ул.Сторожевая, 26, офис 307, тел.: +7 495 781 6028
www.bftrus.ru / bftrussia@gmail.com



[Скачать сертификаты на автоматику BFT](#)

Откатные приводы

[Аксессуары для откатных ворот и автоматики](#)

Распашные приводы

- [Линейные распашные приводы](#)
- [Рычажные распашные приводы](#)
- [Распашные приводы скрытой установки](#)
- [Гидравлические распашные приводы](#)
- [Калиточные распашные приводы](#)

Приводы гаражных ворот

- [Приводы потолочного типа](#)
- [Аксессуары для гаражных ворот](#)

Приводы для рулонных ворот

[Аксессуары для рулонных ворот](#)

Приводы для промышленных ворот

- [Приводы для промышленных секционных ворот](#)
- [Приводы для складчатых ворот типа "2+2"](#)
- [Аксессуары для промышленных приводов](#)

Аксессуары для автоматики BFT

- [Элементы радиопередачи BFT](#)
- [Элементы управления автоматикой BFT](#)
- [Элементы безопасности BFT](#)
- [Бесперебойное питание для автоматики BFT](#)
- [Оборудование для профессионального монтажа автоматики](#)

Шлагбаумы и аксессуары

[Автоматические шлагбаумы](#)

- [Аксессуары для шлагбаумов MOOVI и GIOTTO](#)
- [Аксессуары для шлагбаумов MICHELANGELO](#)

Болларды и автоматические барьеры

- [Болларды эл./механические противотаранные BFT](#)
- [Болларды гидравлические противотаранные O&O](#)
- [Столбы BFT](#)

Оборудование для парковок и СКУД

- [Рекомендуемые комплектации для использования](#)
- [Комплектующие для создания парковочных комплексов](#)
- [Системы контроля и управления доступом](#)

Автоматика для дверей

- [Автоматика для раздвижных дверей](#)
- [Аксессуары для приводов раздвижных дверей](#)

Информация

- [Примечания](#)
- [Технологии BFT](#)
- [Условия гарантии](#)

[Перейти на сайт www.bftrus.ru](#)

[Скачать инструкции на автоматику BFT на сайте](#)

Наименование товара/комплекта	Артикул	Позиции в комплекте	к*	Рекомендуемая розничная цена		
Откатные приводы						
DEIMOS 300 BT *		24В, до 300кг, режим калитки, автоматическое определение препятствий, встроенный 2-х каналный приемник, обязательны упоры створки ворот	P925209 00002	привод DEIMOS 300 с блоком управления	1	242,5
DEIMOS BT *		24В, до 600кг, режим калитки, автоматическое определение препятствий, встроенный 2-х каналный приемник	P925178 00005	привод DEIMOS BT с блоком управления	1	299,8
DEIMOS 700 *		230В, до 700кг, режим калитки, встроенный 2-х каналный приемник, механическая муфта безопасности	P925196 00001	привод DEIMOS 700 с блоком управления	1	315,6
ARES 1000 *		для интенсивного использования, 24 В, до 1000кг, режим калитки, встроенный 2-х каналный приемник	P926183 00002	привод ARES 1000 с блоком управления	1	427,8
ARES 1500 *		для интенсивного использования, режим калитки, 24В, до 1500кг, встроенный 2-х каналный приемник	P926182 00002	привод ARES 1500 с блоком управления	1	483,3
ICARO N		промышленное использование, редуктор в масляной ванне, 230В, до 2000кг, встроенный 2-х каналный приемник	P925211 00002	привод ICARO N с блоком управления	1	501,8
SP 3500 TRI		высокоинтенсивное использование, 400В, 550Вт, вес привода 54кг, створка ворот до 3500кг, редуктор в масляной ванне, разъем для встраиваемого приёмника, скорость 10,5м/мин	P925207 00001	привод SP 3500 с блоком управления	1	1988,0
Аксессуары для откатных ворот и автоматики						
CVZ-S		Зубчатая рейка CVZ-S для откатных ворот (30x8, болты в комплекте)	N999320	зубчатая рейка 1 метр	1	11,5
Линейные распашные приводы						
ALISEO A-180 SW KIT		до 300кг, створка до 1,8м, линейный, 24В, режим калитки, кронштейн задний регулируемый, встроенный 2-х каналный приемник, обнаружение препятствий, пульт в комплекте, металлический корпус и места креплений, из пластика только декоративная крышка	8810023 00031	ALISEO A-180 SW привод А-СТВОARD блок управления МПТО 2 пульт радиуправления	2 1 1	419,0
PHOBOS N *		до 500кг, до 3м, линейный, 230В, режим калитки, встроенный 2-х каналный приемник. Требуются механ. упоры на откр./закрыт.	P935067 00004 D113703 00002	привод PHOBOS N блок ALTAIR P	2 1	178,0 111,8
PHOBOS NL*		до 1000кг, до 5м, линейный, 230В, режим калитки, встроенный 2-х каналный приемник. Требуются механ. упоры на откр./закрыт.	P935073 00003 D113703 00002	привод PHOBOS NL блок ALTAIR P	2 1	192,7 111,8
PHOBOS N BT*		до 500кг, до 3м, линейный, 24В, режим калитки, встроенный 2-х каналный приемник, обнаружение препятствий	P935066 00004 D113745 00002	привод PHOBOS N BT блок THALIA	2 1	181,9 165,6

PHOBOS NL BT*		до 1000кг, до 5м, линейный, 24В, режим калитки, встроенный 2-х канальный приемник, обнаружение препятствий	P935074 00003	привод PHOBOS N L BT	2	191,9	549,4
			D113745 00002	блок THALIA	1	165,6	
PHOBOS KIT NL BT FRA		до 1000кг, до 5м, линейный, 24В, режим калитки, встроенный 2-х канальный приемник, обнаружение препятствий. Комплект - приводы, лампа, пульта и фотоэлементы.	R935296 00003	привод PHOBOS NL BT	2		594,0
				блок THALIA	1		
				Пульт MITTO В RCB 04 R1	2		
				Лампа RADIUS В LTA24	1		
				фотоэлементы CELLULA130	1		

Рычажные распашные приводы

VIRGO KIT *		рычажный 24В, 200кг, до 2,5 м, режим калитки, обнаружение препятствий, встроенный 2-х канальный приемник + пульты 2шт, сигнальная лампа, фотоэлементы (комплект)	R930130 00001	привод VIRGO с 6/у	1		567,1
				привод VIRGO SQ	1		
				брелок MITTO2	2		
				сигн. лампа RAY X SA 24V	1		
				CELLULA130	1		
IGEA KIT FRA 230V		рычажный, 230В, 800кг, до 3,0 м, режим калитки, встроенный 2-х канальный приемник. Комплект - приводы, лампа, пульты и фотоэлементы.	R935221 00002	привод IGEA	2		767,0
				блок ALTAIR P	1		
				Пульт MITTO В RCB 04 R1	2		
				Лампа RADIUS В LTA230	1		
				фотоэлементы CELLULA130	1		
IGEA*		рычажный, 230В, 800кг, до 3,0 м, режим калитки, встроенный 2-х канальный приемник	P935065 00002	привод IGEA	2	301,3	714,5
			D113703 00002	блок ALTAIR P	1	111,8	
IGEA BT*		рычажный, 24В, 800кг, до 3,0 м, режим калитки, встроенный 2-х канальный приемник	P935070 00002	привод IGEA BT	2	345,4	856,4
			D113745 00002	блок THALIA	1	165,6	

Распашные приводы скрытой установки

ELI250 *		подземной установки, 230В, 300кг, до 3,5 м, режим калитки, встроенный 2-х канальный приемник	P930114 00001	привод ELI250	2	248,7	995,9
			N733397	универсальный корпус	2	139,3	
			N733345	Упаковка крепежей	2	27,0	
			N733392	разблокиратор	2	27,0	
			D113703 00002	блок ALTAIR P	1	111,8	
KIT HIDE SW*		скрытый монтаж в столбы ворот, 24В, створка до 200кг, рекомендованный диаметр трубы для монтажа 80мм, надежный планетарный редуктор, ветровая нагрузка до 120км/ч (класс 2, EN13241), требуется электрозамок, режим калитки, встроенный 2-х канальный приемник, D-Track	R930138 00002	привод HIDE SW	2		2017,0
				блок LIBRA CB HIDE	1		

Гидравлические распашные приводы

LUX G WINTER*		230В, (зимнее исполнение: работа до -40°C), гидравлический для распашных ворот, 800 кг, до 5 м, режим калитки, встроенный 2-х канальный приемник, требуется электрозамок	P935013 00022	привод LUX G	2	396,6	1060,1
			D113706 00002	блок ALCOR N	1	147,8	
			P123001 00013	EBPE 24 электрозамок 24В	1	82,9	
			D111013	плата ME для электрозамка	1	36,2	
P7 WINTER*		230В, (зимнее исполнение: работа до -40°C), гидравлический привод, 500кг, до 7 м, режим калитки, встроенный 2-х канальный приемник, требуется электрозамок	P935060 00004	привод P7 WINTER	2	610,7	1488,4
			P123001 00013	EBPE 24 электрозамок 24В	1	82,9	
			D111013	плата ME для электрозамка	1	36,2	
			D113706 00002	блок ALCOR N	1	147,8	

Блок управления для распашных приводов 230В, универсальный многофункциональный

RIGEL5		блок управления распашными приводами на 230В. Базовые функции: подогрев; плавное замедление и торможение; подключение светофора напрямую; пешеходный проход	D113693 00003	RIGEL5 универсальный блок	1	200,1	233,2
			D111704	SSRS плата подогрева и управления светофором	1	33,1	

Универсальные блоки управления для автоматики на 230В

для роллет, рулонных ворот или огнестойких штор, 1-створчатой распашной автоматики, слагбаумов, осевых приводов секционных ворот с механическими концевиками. Имеется сухая контакт "закрыть-открыть" (например, для подключения пожарной сигнализации). Имеется модель со встроенным радиоприемником Clonix на 128 пользователей.

ELMEC1		универсальный блок управления на 230В, кнопки управления на блоке 3 шт. (вниз, вверх, стоп)	D113612 00001	блок управления ELMEC 1	1		74,5
ELMEC1*		встроенный радиоприемник Clonix на 128 пользователей, кнопки управления на блоке 3 шт. (вниз, вверх, стоп)	D113612 00001	блок управления ELMEC 1	1	74,5	113,5
			D111662	Встраиваемый радиоприемник, двухканальный	1	39,0	

Калиточные распашные приводы

E5*		компактный привод для калитки, 230В, 200кг, до 1,8 м, встроенный 1 канальный приемник, требуется эл.замок	P930003 00001	привод E5	1	254,4	325,5
			D113716 00002	блок ELBA	1	71,1	

Приводы гаражных ворот

KIT TIZIANO 3020*		тяговое усилие 600Н, до 10кв.м стандартного подъема ворот**, 24В, высота 2,4м, , встроенный 1 канальный приемник (до 10 пультов) и пульт MITTO в комплекте	8810023 00032	TIZIANO привод с блоком управления (KIT)	1	127,9	162,0
			P115015 00001	брелок MITTO2 BIN В GDA профиль направл. длина 3020мм	1	34,1	
KIT TIZIANO 3620*		тяговое усилие 600Н, до 10кв.м стандартного подъема ворот**, 24В, высота 3,0м, встроенный 1 канальный приемник (до 10 пультов) и пульт MITTO в комплекте	8810023 00032	TIZIANO привод с блоком управления (KIT)	1	127,9	176,3
			P115015 00002	брелок MITTO2 BIN В GDA профиль направл. длина 3620мм	1	48,3	
KIT BOTTICELLI В CRC 2900*		тяговое усилие 800Н, до 12кв.м стандартного подъема ворот**, 24В, высота 2,4м, встроенный 2-х канальный приемник (до 63 пультов) и пульт MITTO в комплекте	88100 2300037	Botticelli В CRC с блоком управления VENERE D	1	159,7	212,3
			P115009 00001	брелок MITTO2 BIN CATENA 2900 профиль направляющий	1	52,6	

KIT BOTTICELLI B CRC 3500*		тяговое усилие 800Н , до 12кв.м стандартного подъема ворот**, 24В, высота 3,0м, встроенный 2-х канальный приемник (до 63 пультов) и пульт MITTO в комплекте	8810023 00037	Botticelli B CRC с блоком управления VENERE D	1	159,7	219,4
			P115009 00002	брелок MITTO2 BIN CATENA 3500 профиль напр.	1	59,7	
EOS120 *		тяговое усилие 1200Н , до 14кв.м стандартного подъема ворот**, 24В, высота 3,0м, встроенный 2-х канальный приемник (до 63 пультов)	P915195 00002	привод EOS120 с блоком управления VENERE D	1	241,6	321,2
			P115010 00002	BIN 120 CATENA 3500 профиль направляющий	1	79,6	

Аксессуары для гаражных ворот

PBE		удлинитель для любых профилей серии BIN CATENA (привода BOTTICELLI, EOS120) на 1 метр	N733391	PBE удлинитель напр. профиля BIN CATENA	1		31,3
SET/S		Замок разблокировки с ключом для секционных ворот до 2,4м, тросик, ключи и метизы для крепежа в комплекте	N733069	SET/S Замок разблокировки с ключом для секционных ворот	1		41,2
CMS		Замок разблокировки с ключом для секционных ворот до 4 м, замок PZ+трос 5 м+ключи 5 шт.	CMS	CMS устройство для разблокировки приводов секционных ворот	1		116,6

Приводы для рулонных ворот

X130 EF		привод для рулонных ворот до 180кг, 230В, блокировка эл./магнитным замком (в т.ч. при отсутствии эл./питания), разблокировка тросиком (в комплекте), диаметр барабана 220мм, диаметр вала 60мм.	P910025 00007	привод X130 EF	1		220,8
---------	---	---	---------------	----------------	---	--	--------------

Аксессуары для рулонных ворот

SET/S		Замок разблокировки с ключом для ворот до 2,4м, тросик, ключи и метизы для крепежа в комплекте	N733069	SET/S Замок разблокировки с ключом для секционных ворот	1		41,2
CMS		Замок разблокировки с ключом для секционных ворот до 4 м, замок PZ+трос 5 м+ключи 5 шт.	CMS	CMS устройство для разблокировки приводов секционных ворот	1		116,6

Приводы для промышленных секционных ворот

ARGO*		осевой, разблокировка 2-мя шнурами, 24В, 240Вт, до 20кв.м стандартного подъема ворот**, IP40, возможность подключения аварийного питания, встроенный 2-х канальный приемник. 40 об/мин.	P925202 00001	привод ARGO со встроенным блоком управления	1		443,0
ARGO G*		осевой, разблокировка 2-мя шнурами, 24В, 240Вт, до 35кв.м стандартного подъема ворот**, IP40, подключение аварийного питания, встроенный 2-х канальный приемник, 18 об/мин. Требуется дополнительная разблокировка (см. RCA, RCAL или шнуром с фиксацией)	P925206 00002	привод ARGO G со встроенным блоком управления	1		493,2
ULISSE C - количество ограничено		осевой, ручной цепной редуктор (с возможностью поднятия ворот цепью), 230В, 500Вт, до 18кв.м стандартного подъема ворот**, ED=40%, IP54, с электро-механ. концевиками, работа от 2-х позиционной (Открыть-Закрыть) кнопки управления (контроль оператора), 22 об/мин	P925188 00002	привод ULISSE SC	1		399,0
ULISSE SC		осевой, ручной цепной редуктор (с возможностью поднятия ворот цепью), 230В, 600Вт, с COR30 и PIG18 до 25кв.м любых ворот** , до 22,5 стандартного подъема ворот**, до 18 кв.м. нестандартного подъема или ворот с калиткой, ED=30%, IP54, с электро-механ. концевиками, работа от 2-х позиционной (Открыть-Закрыть) кнопки управления (контроль оператора), 33 об/мин	P925191 00002	привод ULISSE SC	1		452,6
			SPC2R	выключатель кнопочный на 2 кнопки	1		22,1
ULISSE SC		осевой, ручной цепной редуктор (с возможностью поднятия ворот цепью), 230В, 600Вт, с COR30 и PIG18 до 25кв.м любых ворот**, до 22,5 стандартного подъема ворот**, до 18 кв.м. нестандартного подъема или ворот с калиткой, ED=30%, IP54, с электро-механ. концевиками, полнофункциональный блок управления ELMEC1	P925191 00002	привод ULISSE SC	1		452,6
ULISSE SC*		ULISSE SC* с блоком управления ELMEC1, встроенный 2-х канальный приёмник Clonix 2/128	P925191 00002	привод ULISSE SC	1		452,6
			D113612 00001R	блок управления ELMEC 1 с встроенным радиоприемником Clonix 2/128	1		113,5
KIT PEGASO C 230V		осевой, ручной цепной редуктор, с энкодером, 230В, 750Вт, до 25кв.м стандартного подъема ворот**, ED=30%, IP54	8810023 00036	привод PEGASO C230 V	1		540,5
				Встраиваемая плата PEGASO	1		
				Кабель питания 1м. PEGASO CABLE MONO	1		
				трехкнопочная панель управления PEGASO UP CONTROL с соед. кабелем 5 м	1		
KIT PEGASO C с блоком управления SIRIO MA 230V		осевой, ручной цепной редуктор, с энкодером, 230В, 750Вт, до 25кв.м стандартного подъема ворот**, ED=30%, IP54	8810023 00016	привод PEGASO C230 V	1		611,2
				интерфейс управления	1		
				кабель мотора 5м	1		
				кабель интерфейса 5м	1		
KIT PEGASO C TRI 400V		осевой, ручной цепной редуктор, с энкодером, 400В, 980Вт, до 45кв.м стандартного подъема ворот**, ED=60%, IP54	8810023 00039	привод PEGASO C TRI 400 V	1		625,4
				Встраиваемая плата PEGASO CB UP TRI	1		
				Кабель питания 1м. PEGASO CABLE TRI	1		

 KIT PEGASO C с блоком управления SIRIO MA TRI 400V		трехкнопочная панель управления PEGASO UP CONTROL с кабелем 5 м	8810023 00022	привод PEGASO C TRI 400 V	1	720,6
			осевой, ручной цепной редуктор, с энкодером, 400В, 980Вт, до 45кв.м стандартного подъема ворот**, ED=60%, IP54	интерфейс управления PEG SB INT кабель интерфейса 5м PEGASO INT 5M кабель мотора 5м PEGASO CABLE AUTO 5 блок управления SIRIO MA с 3-мя кнопками	1 1 1 1 1	

Приводы для складчатых ворот типа "2+2"

 IGEA LB*		привод для складывающихся секционных ворот, 230В, ствока до 250кг, электромеханические выключатели, режим калитки, встроенный 2-х канальный приемник	P935077 00001	Привод IGEA LB для складчатых ворот	2	888,4
			D113703 00002	блок ALTAIR P	1	

Аксессуары для промышленных приводов

 RCA		тросик разблокировки 3,5м	N733421	тросик разблокировки 3,5м	1	22,0
 RCAL		тросик разблокировки 7м	N733422	тросик разблокировки 7м	1	27,0
 COR 30		цепь 1 шт. и звездочка на вал 30 зубьев 1 шт	N733148	звездочка и цепь	1	39,7
 PIG 18		адаптер вала со звёздочкой на 18 зубьев (в двигатель)	N733339	адаптер вала	1	35,8
 ADA		адаптер двигателя на вал 1 1/4	N733449	адаптер двигателя	1	35,6

Элементы радиоуправления BFT

 MITTO B RCB 02 R1		ролинг-код, 2х-кан., 433МГц. При разовом заказе от 1000 штук Вы можете персонализировать логотип на пультах (цена по запросу)	D111904	Брелок-передатчик	1	17,9
 MITTO B RCB 04 R1		ролинг-код, 4х-кан., 433МГц. При разовом заказе от 1000 штук Вы можете персонализировать логотип на пультах (цена по запросу)	D111906	Брелок-передатчик	1	19,0
 MITTO B RCB WHITE		ролинг-код, 2х-4х кан., 433МГц., белый гляцевый корпус	D111947	Брелок-передатчик	1	23,5
 MITTO2 Replay		ролинг-код, 2х-кан., 433МГц, клонирование	D111841	Брелок-передатчик клонируемый	1	27,0
 MITTO4 Replay		ролинг-код, 4х-кан. 433МГц	D111842	Брелок-передатчик клонируемый	1	34,0
 RB		Универсальный 4-х канальный домашний пульт (переносное или настенное использование), ролинг-код 433МГц.	P121016	4-х канальный домашний пульт	1	34,0
 CLONIX2E		внешний радиоприёмник, до 128 пультов, 433МГц, напряжение питания 12-28 V, IP54	D113674 00001	Радиоприемник 2-х канальный	1	55,4
 CLONIX2E 2048		внешний радиоприёмник, до 2048 пультов, 433МГц, напряжение питания 12-28 V, IP54	D113674 00003	Радиоприемник 2-х канальный	1	83,9
 CLONIX 2/128		433МГц, до 128 пультов	D111662	Встраиваемый радиоприемник, двухканальный	1	39,0
 CLONIX 2/2048		433МГц, до 2048 пультов	D111664	Встраиваемый радиоприемник, двухканальный	1	73,9
 CLONIX 4 RTE		внешний радиоприёмник, до 128 пультов, 433МГц, напряжение питания 230V, на каждом канале (например: управление воротами, роллетами, освещением или поливом), до 16 А	D113718 00002	Радиоприемник 4-х канальный	1	129,3
 AEL 433		антенна 433МГц, для увеличения дальности действия	D113632	Антенна наружная с кабелем 4м	1	22,7

Элементы управления автоматикой BFT

 B EBA ANDROID16		Плата управления автоматикой BFT через устройства на платформе Android (поддерживает до 16 смартфонов и планшетов) подходит для блоков THALIA и ICARO NF, и шлагбаума GIOTTO	P111533	плата Bluetooth	1	619,0
--	---	--	---------	-----------------	---	--------------

SEK		ключ-выключатель (наружный, антивандальный), 2 ключа, наружный	P121017	Ключ-выключатель	1		22,6
INTRO		ключ-выключатель (для внутренней проводки), 2 ключа, наружный	P121011	Ключ-выключатель для стойки CSC 130	1		17,8
SELETTO		цифровая кодовая панель, встраиваемая , проводная, антивандальный металлический корпус, кнопки из нерж. Стали + SCS WIE интерфейс подключения к автоматике	P121012	кодонaborная панель с интерфейсом комплект	1	66,7	93,2
			P111408		1	26,5	
SELETTO E		цифровая кодовая панель, накладная , проводная, антивандальный металлический корпус, кнопки из нерж. Стали + SCS WIE интерфейс подключения к автоматике	P121013	кодонaborная панель с интерфейсом комплект	1	69,7	96,2
			P111408		1	26,5	
COMPASS SLIM		Проксимити считыватель, 12В, IP44, внутр./внешнее использование, распознавание 3-4см, в автономном режиме до 32-х карт стандарта EM-Marine + SCS WIE интерфейс подключения к автоматике	D113704	Проксимити считыватель с интерфейсом комплект	1	131,5	158,0
			P111408		1	26,5	
COMPASS CUSTOM ISOCARD		карта проксимити, стандарт EM-Marine	D110912	PROXIMITY KAPTA EM-Marine	1		1,0
SOS		Акустический детектор сирен экстренных служб для управления автоматикой и боллардами	394200	акустический детектор экстренных служб	1		902,6
SPC		2-кнопочный выключатель, накладной, пошагово Старт-Сtop	D121611	выключатель кнопочный на 2 кнопки	1		22,7
SPC2R		2-кнопочный выключатель, накладной, Открыть-Закрыть	SPC2R	выключатель кнопочный на 3 кнопки	1		22,7
SPC3		3-х кнопочный выключатель, накладной	D121619	выключатель кнопочный на 3 кнопки	1		34,1
RME 1 BT		система индукционной петли 1 канальная,	P111274	Контроллер обнаружения транспортных средств	1		193,3
RME 2		система индукционной петли 2-х канальная,	P111001 00003	Контроллер обнаружения тр. средств, 2х-канальный	1		328,3

Элементы безопасности BFT

CELLULA 130		фотоэлементы инфракрасные, питание 24В, 30м	P111273	Комплект фотоэлементов безопасности (проводные)	1		39,8
CELLULA 130 +		фотоэлементы инфракрасные, питание 24В, 30м	P111273	Комплект фотоэлементов безопасности (проводные)	1	39,8	74,4
CC130 (-10%)		комплект стоек фотоэлементов CELLULA 130, высотой 500 мм	P903005	Стойка фотоэлементов CELLULA 130	2	34,6	
A-CELLULA FLX		фотоэлементы инфракрасные со встроенными сигнальными огнями, для блоков 24В, 30м	P111464	Комплект фотоэлементов безопасности со встроенными сигнальными огнями	1		79,6
DCW		фотоэлементы инфракрасные, 24В, 30м, беспроводные - питание от батареек	P111512	Комплект фотоэлементов безопасности (беспроводные)	1		120,1
CELLULA RFL		инфракрасные беспроводные фотоэлементы, 24В, 10м + отражатель для беспроводных фотоэлементов CELLULA RFLP	P111391	фотоэлементы безопасности	1	91,2	95,9
			P111398		отражатель	1	
CSC130		Комплект стоек для фотоэлементов CELLULA 130+ для ключа INTRO, высотой 1000 мм	P903007	Стойка для CELLULA 130 + INTRO	2		88,1
PARKY LIGHT		светофор двуцветный: красный, зелёный	ASF2RV	Светофор	1		119,4
ACNSEM3L		универсальный блок управления 2-мя светофорами в отдельном корпусе, питание 24В AC/DC, поддерживает различные алгоритмы управления	ACNSEM3L	Блок управления светофорами в боксе	1		122,2
B LTA230		сигнальная лампа 230В без антенны	D113749 00002	Сигнальная лампа 230В без антенны	1		21,5

B LTA24		сигнальная лампа 24В без антенны	D113749 00003	Сигнальная лампа 24В без антенны	1	23,0
B LTA230		сигнальная лампа 230В с антенной	D113748 00002	Сигнальная лампа 230В с антенной	1	30,0
B LTA24		сигнальная лампа 24В с антенной	D113748 00003	Сигнальная лампа 24В с антенной	1	33,0
B 00 R01		Антивандалный кожух для ламп B LTA	P123026	Кожух ламп B LTA	1	39,0
R02		кронштейн для крепления ламп типа LTA к стене	P123025	Кронштейн сигн. лампы B LTA	1	5,6

Прочие аксессуары для автоматики BFT

EBPE 24		электрозамок вертикальный 24В, для 2-х створчатых распашных ворот, ответная пластина в комплекте	P123001 00013	EBPE 24 электрозамок 24В	1	84,5
RAU		Плата проводного соединения для встроенных приемников	P111449	Плата соединения приемников	1	16,0
ME BT		устройство для подключения электрозамка EBPE 24 к блокам THALIA, LIBRA C MA (24В)	D111761	ME BT устройство для подключения э/замка	1	16,5
ME		устройство для подключения электрозамка EBPE 24 к блоку ALTAIR P (230В)	D111013	ME устройство для подключения э/замка	1	36,2
CLS		ключ трехгранный для разблокировки приводов. Аналогичен ключам, идущим в комплектах автоматики.	D610180	CLS трехгранный ключ	1	1,4

Бесперебойное питание для автоматики BFT

CB EOS		Система аварийного питания для EOS и BOTTICELLI с платой VENERE D	P125006	Аварийное питание CB EOS	1	100,0
SB BAT		Система аварийного питания для DEIMOS BT	P125002	Аварийное питание SB BAT	1	97,1
BT BAT2		Система аварийного питания для ARES	P125009	Аварийное питание SB BAT2	1	97,1
BT BAT		Система аварийного питания для THALIA, LIBRA C MA, ARGO	P125005	Аварийное питание BT BAT	1	110,1
GIOTTO/MOOVI BAT		Система аварийного питания для MOOVI/GIOTTO	P120017	Аварийное питание MOOVI/GIOTTO	1	91,9
MCL BAT		Система аварийного питания для MICHELANGELO	P125011	Аварийное питание MICHELANGELO	1	91,9
VIRGO BAT		Система аварийного питания для VIRGO	P125008	Аварийное питание VIRGO BAT	1	98,5
STOPPY BAT		Система аварийного питания для STOPPY	P975001	Аварийное питание STOPPY BAT	1	160,6

Оборудование для профессионального монтажа автоматики BFT

PROXIMA		программатор для блоков управления	P111326	программатор	1	404,3
UNIPOWER		источник питания для PROXIMA	D121501	источник питания для PROXIMA	1	18,7
UNICAVO		кабель для подключения Proxima	D121502	кабель для соединения Proxima	1	7,1

Автоматические шлагбаумы

MOOVI30		230В, открытие за 4 сек, до 1200 циклов в сутки, встроенный 2-х каналный приемник, стрела овального сечения	P940026 00002	тумба MOOVI	1	649,1	711,2
----------------	---	---	---------------	-------------	---	-------	--------------


(стрела 4,6 м)		70x35мм, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (8шт) в комплекте	R5728021	Стрела овальная 4,6м	1	62,1	
MOOVI 30 (стрела 3,4 м)		230В, открытие за 4 сек, интенсивность до 1200 циклов в сутки, встроенный 2-х каналный приемник, стрела прямоугольная с наклейками, резиновые наклейки в комплекте, подсветка стрелы в качестве опции	P940026 00002	тумба MOOVI	1	649,1	771,8
			N728020	стрела ELL3	1	80,2	
			P120028 00001	Резиновые наклейки PCA3	1	42,5	
MOOVI 30S скоростной (стрела 3,4 м)		230В, скоростной 1.5 сек , до 3000 циклов в сутки, встроенный 2-х каналный приемник, стрела прямоугольная с наклейками, резиновые наклейки в комплекте, подсветка стрелы в качестве опции	P940030 00002	тумба MOOVI S	1	1139,7	1262,4
			N728020	стрела ELL3	1	80,2	
			P120028 00001	Резиновые наклейки PCA3	1	42,5	
			D730088	FAF опора стрелы	1	27,0	
MOOVI 50 (стрела 6,4 м)		230В, открытие за 8 сек, до 600 циклов в сутки, встроенный 2-х каналный приемник, стрела овального сечения 70x35мм, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (12шт) в комплекте	P940028 00002	тумба MOOVI	1	687,3	788,1
			R5728022	Стрела овальная 6,4м	1	100,7	
MOOVI 50 (стрела 5,4 м)		230В, открытие за 8 сек, до 600 циклов в сутки, встроенный 2-х каналный приемник, стрела прямоугольная с наклейками, резиновые наклейки в комплекте, подсветка стрелы в качестве опции	P940028 00002	тумба шлагбаума MOOVI	1	687,3	906,9
			N728021	стрела ELL5	1	138,8	
			P120028 00004	Резиновые наклейки PCA6	1	80,8	
GIOTTO 30 BT (стрела 4,6 м)		24В, открытие за 4 сек, до 3000 циклов в сутки, для интенсивного использования, плавный пуск, ускорение/замедление, встроенный 2-х каналный приемник, стрела овального сечения 70x35мм, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (8шт) в комплекте. Возможна синхронная работа 2-х шлагбаумов с платой SCS1.	P940058 00002	тумба GIOTTO 30BT	1	880,0	1038,5
			I103403	Фланец + крепление стрелы	1	65,5	
			I103413	Кожух стрелы	1	30,9	
			R5728021	Стрела овальная 4,6м	1	62,1	
GIOTTO 30 BT (стрела 3,4 м)		24В, открытие за 4 сек, до 3000 циклов в сутки, для интенсивного использования, плавный пуск, ускорение/замедление, встроенный 2-х каналный приемник, стрела прямоугольная с наклейками, резиновые наклейки в комплекте, подсветка стрелы в качестве опции. Возможна синхронная работа 2-х шлагбаумов с платой SCS1.	P940058 00002	тумба GIOTTO 30BT	1	880,0	1099,2
			I103403	Фланец + крепление стрелы	1	65,5	
			I103413	Кожух стрелы	1	30,9	
			N728020	стрела ELL3	1	80,2	
GIOTTO 50 BT (стрела 6,4 м)		24В, открытие за 8 сек, до 2400 циклов в сутки, для интенсивного использования, плавный пуск, ускорение/замедление, встроенный 2-х каналный приемник, стрела овального сечения 70x35мм, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (12шт) в комплекте. Возможна синхронная работа 2-х шлагбаумов с платой SCS1.	P940043 00002	тумба GIOTTO 50 5 BT	1	906,2	1103,4
			I103403	Фланец + крепление стрелы	1	65,5	
			I103413	Кожух стрелы	1	30,9	
			R5728022	Стрела овальная 6,4м	1	100,7	
GIOTTO 50 S BT (скоростной, стрела 5,4 м)		24В, открытие за 4 сек , до 3000 циклов в сутки, для интенсивного использования, плавный пуск, ускорение/замедление, встроенный 2-х каналный приемник, стрела прямоугольная с наклейками, резиновые наклейки в комплекте, подсветка стрелы в качестве опции. Возможна синхронная работа 2-х шлагбаумов с платой SCS1.	P940043 00002	тумба GIOTTO S 50 BT	1	906,2	1222,2
			I103403	Фланец + крепление стрелы	1	65,5	
			I103413	Кожух стрелы	1	30,9	
			N728021	стрела ELL5	1	138,8	
MICHELANGELO 60 (стрела 6,7 м)		24В, открытие за 6 сек, до 4500 циклов в сутки, для интенсивного использования, плавный пуск, ускорение/замедление, встроенный 2-х каналный приемник, стрела составная, подсветка стрелы и тумбы в качестве опции.. Возможна синхронная работа 2-х шлагбаумов с платой SCS1.	P941002 00001	тумба MICHELANGELO 60	1	1279,3	1644,6
			N728026	стрела ATT 704 L=4.3м	1	153,5	
			N728028	стрела ATT 502 L=2.45м	1	61,1	
			N999607	Комплент. акссесс. ACC MCL ATT	1	55,4	
			P120008	Резиновая наклейка на стрелу MCL PCA6	1	66,8	
			D730991	MCL FAF опора стрелы	1	28,4	
MICHELANGELO 80 (стрела 8,8 м)		24В, открытие за 6 сек, до 4000 циклов в сутки, для интенсивного использования, плавный пуск, ускорение/замедление, встроенный 2-х каналный приемник, стрела составная, подсветка стрелы и тумбы в качестве опции. Возможна синхронная работа 2-х шлагбаумов с платой SCS1.	P941004 00001	тумба MICHELANGELO 80	1	1442,7	1904,7
			N728026	стрела ATT 704 L=4.3М	1	153,5	
			N728027	стрела ATT 504 L=4,6М	1	120,8	
			P120010	Резиновая наклейка на стрелу MCL PCA8	1	103,8	
			N999607	Компл. акссесс. ACC MCL ATT	1	55,4	
			D730991	MCL FAF опора стрелы	1	28,4	

Высокоскоростные шлагбаумы O&O

NIGHT&DAY SPEED		Высокоскоростной шлагбаум с мощнейшим двигателем инверторного типа. Длина стрелы 3 метра, открытие за 0.6-2.2с, 20 тыс. циклов в сутки, ресурс 5 млн. циклов	320050	Шлагбаумы NIGHT&DAY SPEED	1		2250,0
			323101	стрела NIGHT&DAY SPEED	1		
			323220	накладка стрелы NIGHT&DAY SPEED	1		
			D730088	FAF опора стрелы	1		

Аксессуары для шлагбаумов MOOVI и GIOTTO

MBU02		монтажное основание для GIOTTO и MOOVI	MBU02	Универсальное монтажное основание для шлагбаумов MOOVI и GIOTTO	1		29,8
CBO		монтажное основание тумбы шлагбаума MOOVI / GIOTTO	D730251	Универсальное монтажное основание для шлагбаумов MOOVI и GIOTTO	1		39,8

THERMO		плата подогрева для любых шлагбаумов BFT, позволяет комфортно эксплуатировать шлагбаумы при температурах ниже -40°C	P120018	Плата подогрева для всех шлагбаумов BFT	1	83,5
ELL 4,6 m		стрела овального сечения 70x35мм, функция "антиветер", светоотражающие наклейки в комплекте	R5728021	Стрела овальная 4,6м	1	62,1
ELL 6,4м		стрела овального сечения 70x35мм, функция "антиветер", светоотражающие наклейки в комплекте	R5728022	Стрела овальная 6,4м	1	100,7
ELL3		стрела прямоуг., 3,4 м. MOOVI	N728020	Стрела шлагбаума ELL3 MOOVI	1	80,2
ELL5		стрела прямоуг., 5,4 м. MOOVI	N728021	Стрела шлагбаума ELL5 MOOVI	1	138,8
PCA3		Резиновые наклейки на стрелу ELL3 MOOVI	P120028 00001	резиновые наклейки ELL3	1	42,5
PCA6		Резиновые наклейки на стрелу ELL5 MOOVI	P120028 00004	резиновые наклейки ELL5	1	80,8
MOOVI ART90		шарнир 90град. MOOVI	N728029	Шарнир для складной стрелы MOOVI	1	233,1
MOOVI FAF		опора стрелы MOOVI	D730088	Опора стрелы MOOVI	1	27,0
SB		шторка навесная для стрел шлагбаумов, алюминиевая, длина 2 метра	D573003	SB шторка для стрел (2 метра)	1	94,0
MOOVI GA		шарнирная опора для стрелы MOOVI	D940008	шарнирная опора для стрелы MOOVI	1	44,1
GIOTTO/MOOVI BAT		Система аварийного питания для MOOVI/GIOTTO	P120017	Аварийное питание MOOVI/GIOTTO	1	91,9
MOOVI LIGHT3		комплект подсветки стрелы ELL3	P120001 00001	Подсветка стрелы ELL3	1	88,1
MOOVI LIGHT5		комплект подсветки стрелы ELL5	P120001 00002	Подсветка стрелы ELL5	1	118,0
MOOVI130		кронштейн фотоэлемента	P120002	Кронштейн для установки фотоэлемента на MOOVI	1	11,4

Аксессуары для шлагбаумов MICHELANGELO

BM		монтажное основание тумбы шлагбаума MICHELANGELO 60/80	D730964	Универсальное монтажное основание для шлагбаумов MICHELANGELO 60/80	1	39,8
THERMO		плата подогрева для любых шлагбаумов BFT, позволяет комфортно эксплуатировать шлагбаумы при температурах ниже -40°C	P120018	Плата подогрева для всех шлагбаумов BFT	1	83,5
SCS1		Плата для синхронизации двух шлагбаумов 24В (GIOTTO и MICHELANGELO). Для синхронизации 2-х шлагбаумов требуется 2 платы. Цена за 1 шт.	P111376	Плата последовательной синхронизации шлагбаумов. Цена за 1 шт.	2	34,1
ATT 704		стрела круглая, 70мм, 4,3м для MICHELANGELO	N728026	Стрела круглая	1	200,4
ATT 504		стрела кругл. 50мм, 4,6м для MICHELANGELO	N728027	Стрела кругл. Диамет.:50мм, Длина:4,6м	1	157,8
ATT 502 -		стрела кругл. 50мм, 2,45м для MICHELANGELO	N728028	Стрела кругл. Диамет.:50мм, Длина:2,45м	1	79,6
MCL PCA6		накладка резиновая, 6м.	P120008	Накладка резиновая на MICHELANGELO 60	1	73,9
MCL PCA8		накладка резиновая, 8м.	P120010	Накладка резиновая на MICHELANGELO 80	1	136,5
MCL FAF		опора стрелы MICHELANGELO	D730991	Опора стрелы MICHELANGELO	1	28,4

SB		шторка навесная для стрел шлагбаумов, алюминиевая, длина 2 метра	D573003	SB шторка для стрел (2 метра)	1	94,0
MCL BAT		Система аварийного питания для MICHELANGELO	P125011	Аварийное питание MICHELANGELO	1	91,9
KIT MCL LIGHT		Сигн. лампа стрелы MICHELANGELO	P120005 00001	Блок сигнальный светодиодный на стрелу MICHELANGELO (6 шт.)	1	126,5
KIT SCHEDA MCL		плата управления подсветки	P120009	плата управления любыми сигнальными лампами для KIT MCL LIGHT	1	32,7
KIT MCL LAMPO		подсветка тумбы MICHELANGELO	P120006	подсветка тумбы MICHELANGELO	1	86,6
MCL130		кронштейн фотоэлемента	P120007	Кронштейн для установки фотоэлемента на MICHELANGELO	1	15,6

Болларды эл./механические противотаранные BFT

STOPPY MBB/ DACOTA 220/500		Электромеханический автоматический выдвижной столб (боллард) верхний квадратный чугунный фланец; светодиодные сигнальные огни; d=220mm, h=500mm, интенсивность до 2000 циклов в сутки; IP67, -45°C - +60°C (с блоком PERSEO CBD); вес 90кг; энергия удара= 8000 Дж; время открытия 6 сек.	R950008 00003	STOPPY MBB боллард электромеханический	1	3418,0
STOPPY MBB/ DACOTA 220/700		Электромеханический автоматический выдвижной столб (боллард) верхний квадратный чугунный фланец; светодиодные сигнальные огни; d=220mm, h=700mm, интенсивность до 2000 циклов в сутки; IP67, -45°C - +60°C (с блоком PERSEO CBD); вес 110кг; энергия удара= 8000 Дж; время открытия 9 сек.	R950009 00003	STOPPY MBB H боллард электромеханический	1	3837,8
STOPPY MBB/ DACOTA 220/500 с подогревом		Электромеханический автоматический выдвижной столб (боллард) верхний квадратный чугунный фланец; светодиодные сигнальные огни; d=220 mm, h=500mm, интенсивность до 2000 циклов в сутки; IP67, -45°C - +60°C (с блоком PERSEO CBD); вес 90кг; энергия удара= 8000 Дж; время открытия 6 сек. Подогрев работает от кнопки или от термореле (приобретаются отдельно)	350000-B 303275	STOPPY MBB боллард электромеханический со встраиваемым подогревом обогревательный элемент для боллардов STOPPY	1 1	3681,0
PERSEO CBD для боллардов MBB / DACOTA		блок управления боллардами BFT , поддерживает до 4 столбов, встроенный приемник на 2048 пультов BFT, возможность активирования кратковременного подогрева. Аварийное питание STOPPY BAT в комплекте.	D113779 00002 P975001	PERSEO CBD блок управления боллардами STOPPY BAT система аварийного питания	1 1	380,9 160,6

Болларды гидравлические противотаранные O&O

GRIZZLY 275/600-6 SCT LIGHT VERN		гидравлический противотаранный, с сигнальными огнями и встроенным подогревом, интегрированная в монтажный стакан гидравл. станция, стенки 6 мм, d=273mm, h=600mm, энергия удара=15000Дж, энергия разрушения=188000Дж, до 3000 циклов в сутки, IP67, -40°C - +60°C, с монтажным основанием, время откр. 5 сек.+замедл.	350200	GRIZZLY 273/600 боллард гидравлический	1	4802,4
GRIZZLY 275/800-6 SCT LIGHT VERN		гидравлический противотаранный, с сигнальными огнями и встроенным подогревом, интегрированная в монтажный стакан гидравл. станция, стенки 6 мм, d=273mm, h=800mm, энергия удара=15000Дж, энергия разрушения=188000Дж, до 3000 циклов в сутки, IP67, -40°C - +60°C, с монтажным основанием, время откр. 6 сек.+замедл.	350300	GRIZZLY 273/800 боллард гидравлический	1	5644,2
GRIZZLY 275/800-10 SCT LIGHT VERN		гидравлический противотаранный, с сигнальными огнями и встроенным подогревом, интегрированная в монтажный стакан гидравл. станция, стенки 10 мм, d=273mm, h=800mm, энергия удара=22500Дж, энергия разрушения=525000Дж, до 3000 циклов в сутки, IP67, -40°C - +60°C, с монтажным основанием, время откр. 6 сек.+замедл.	350470	GRIZZLY 273/800/10 боллард гидравлический	1	6555,0
PERSEO CBD 230.P для GRIZZLY		блок управления всеми боллардами BFT , встроенная плата подогрева , поддерживает до 4 столбов, встроенный приемник на 2048 пультов. Система аварийного питания BATT DK в комплекте.	381780 303280	PERSEO CBD блок управления боллардами BATT DK аварийное питание	1 1	380,9 160,6

Столбы BFT

STOPPY F 160		стационарный столбик с противотаранными свойствами, стенки - 4мм, основание - 5мм, d=160mm, h=500mm, вес 10кг, порошковое покрытие + светоотражающая плёнка, в комплекте рым-болт для крепления цепи, анкерное крепление (возможно бетонирование)	D159	STOPPY F 160 столбик стационарный	1	262,2
--------------	---	---	------	-----------------------------------	---	-------

Столбы и автоматические барьеры O&O

SCUDO G 114/500		механический, работа по принципу амортизатора - опускание за счет физ. силы - подъем за счет сжатого газа, d=114mm, h=500mm, ключ в комплекте	303851	SCUDO G 114/500 столбик газовый полуавтоматический	1	777,0
EASY 115/500		электромеханический, без сигнальных огней, d=115mm, h=500mm, до 2000 циклов в сутки, IP67, -40°C - +60°C, с монтажным основанием, время откр. 6 сек.+замедл.	303000	EASY 115/500 столбик электромеханический	1	1633,0
PRIVEE 10		цепной барьер для перекрытия проема до 10 м, высокая интенсивность, мощная цепь с диаметром прута 8мм, встроенный блок управления	321500 321510 321520	PRIVEE ON опорный блок цепного барьера с автоматикой PRIVEE OFF опорный столб цепного барьера CHAIN 10m цепь на проем 10 метров	1 1 1	2092,6
PRIVEE 16		цепной барьер для перекрытия проема до 16 м, высокая интенсивность, цепь с диаметром прута 4,5мм, встроенный блок управления	321500 321510 321521	PRIVEE ON опорный блок цепного барьера с автоматикой PRIVEE OFF опорный столб цепного барьера CHAIN 16m цепь на проем 16 метров	1 1 1	2092,6

Комплектующие для создания парковочных комплексов

ESPAS 10 COIN		Стойка парковочная с жетоноприемником - ЛУЧШАЯ ЦЕНА НА РЫНКЕ!	8810023 00023	ESPAS 10 COIN стойка парковочная*	1	571,8
COIN		жетоны для ESPAS	P800015	Жетоны для ESPAS 10 COIN (100 шт)	1	66,3
CAPACITY KIT		счетчик кол-ва автомобилей, встроенное управление светофором	D113708	Счетчик количества автомобилей	1	1264,1
RME 1 BT		металлодетектор	P111274	металлодетектор	1	193,3
B LTA230		сигнальная лампа 230В.	D113749 00002	Сигнальная лампа	1	21,5
CLONIX 2/128		433МГц, до 128 пультов	D111662	Встраиваемый радиоприемник, двухканальный	1	39,0
CELLULA 130		фотоэлементы инфракрасные, питание 24В, 30м	P111273	Комплект фотоэлементов безопасности (проводные)	1	39,8
PARKY LIGHT		светофор двухцветный: красный, зелёный	ASF2RV	Светофор	1	119,4
ACNSEM3L		универсальный блок управления 2-мя светофорами в отдельном корпусе, поддерживает различные алгоритмы управления	ACNSEM3L	Блок управления светофорами в боксе	1	122,2

Рекомендуемые комплектации для использования

ESPAS10 MINI		минимальный комплект для организации парковочного комплекса	8810023 00023	KIT ESPAS 10 COIN стойка парковочная*	1	571,8
			P940026 00002	Жетоны для ESPAS 10 COIN (100 шт) MOOVI 30 шлагбаум в комплекте со стрелой 3,4м с резиновыми накладками**	1 2	771,8
ESPAS10 LIGHT		въезд нажатием кнопки на стойке информации выезд по жетону, предварительно купленному в кассе парковки защита от выезда через въезд (магнитная петля) возможность выезда по картам Proximity или по радиопультам BFT постоянным клиентам без оплаты (опция) на стойке информации предусмотрено место для размещения условий и цен за парковку	8810023 00023	KIT ESPAS 10 COIN стойка парковочная*	1	571,8
			P940026 00002	Жетоны для ESPAS 10 COIN (100 шт) MOOVI 30 шлагбаум в комплекте со стрелой 3,4м с резиновыми накладками** Универсальное монтажное основание для шлагбаумов	1 2	771,8
			MBU02	MOOVI	2	29,8
			P111274	RME 1 BT металлодетектор 1-канальный	1	193,3
ESPAS10 PLUS		расширенный комплект для организации парковочного комплекса выезд нажатием кнопки на стойке информации выезд по жетону, предварительно купленному в кассе парковки защита от выезда через въезд (магнитная петля) возможность выезда по картам Proximity или по радиопультам BFT постоянным клиентам без оплаты (опция) счетчик количества машин (при помощи магнитных петель) и индикация загруженности с помощью светофора, смонтированного на стойке информации на стойке информации предусмотрено место для размещения условий и цен за парковку	8810023 00023	KIT ESPAS 10 COIN стойка парковочная*	1	571,8
			D113708	Жетоны для ESPAS 10 COIN (100 шт)	1	
			P940026 00002	Счетчик емкости автомобилей MOOVI 30 шлагбаум в комплекте со стрелой 3,4м с резиновыми накладками** Универсальное монтажное основание для шлагбаумов	1 2	1264,1 771,8
			MBU02	MOOVI	2	29,8
			P111274	RME 1 BT металлодетектор	3	193,3
RS800037	Стойка информации с кнопкой для ESPAS	1	219,4			
ASF2RV	светофор двухцветный	1	119,4			

Системы контроля и управления доступом

COMPASS SLIM		Проксимити считыватель, 12В, IP44, внутр./внешнее использование, распознавание 3-4см, под карты стандарта EM-Marine	D113704	Проксимити считыватель	1	130,1
COMPASS 485		Контроллер для 2-х считывателей COMPASS SLIM или панелей SELETTO, 230В, IP20, до 6000 карточек, интерфейс RS485, до 2 входов/выходов	D113256	Контроллер	1	78,9
RTD CA 2048		Внешний 4-х канальный радиоприёмник (при наличии 3-х шт MOP) со встроенным блоком питания, до 2048 пультов, 433МГц, напряжение питания 230V	D113671 00002	Внешний 4-х канальный радиоприёмник	1	141,5
MOP		плата расширения на 1 канал для RTD CA 2048	D111713 00001		1	5,0
COMPASS SC USB		Контроллер СКД без постоянного соединения с ПК, 230В, IP20, управляет до 16 контроллерами COMPASS 485 или RTD-CA, до 6000 схем распознавания событие/дата/время в автономн. режиме, программируется с ПК по USB с помощью ПО SECURBASE	D113691	Контроллер СКД	1	152,9
SECUREBASE LIGHT USB		Программное обеспечение для программирования системы COMPASS. Стандартная версия (до 16 считывателей COMPASS SLIM, 1 защищенная группа)	P111388	Программное обеспечение	1	142,9
SECUREBASE PLUS USB		Программное обеспечение для программирование системы COMPASS. Расширенная версия (до 32 считывателей COMPASS SLIM, 8 защищенных групп, журнал учета пользователей день/неделя/месяц/год)	P111389	Программное обеспечение	1	426,3
PROXIMITY KAPTA		карта проксимити, стандарт EM-Marine	RS110912	PROXIMITY KAPTA EM-Marine	1	1,0
SELETTO		цифровая кодовая панель, встраиваемая , проводная, антивандальный металлический корпус, кнопки из нерж. Стали + SCS WIE интерфейс подключения кодовых панелей к автоматике	P121012 P111408	кодонаборная панель с интерфейсом комплект	1 1	93,2
SELETTO E		цифровая кодовая панель, накладная , проводная, антивандальный металлический корпус, кнопки из нерж. Стали + SCS WIE интерфейс подключения кодовых панелей к автоматике	P121013 P111408	кодонаборная панель с интерфейсом комплект	1 1	96,2
MITTO2		ролинг-код, 2х-кан., 433МГц	D111750	Брелок-передатчик	1	17,9
MITTO4		ролинг-код, 4х-кан., 433МГц	D111751	Брелок-передатчик	1	19,0

Автоматика для раздвижных дверей

KIT VISTA		напряжение 230В, ток 1А, двигатель 24В, предельный вес створок 120+120кг, программатор VISTA SEL входит в цену, комплект монтажных проводов включен, боковые крышки для алюминиевого профиля в комплекте, ширина прохода от 800 до 2900 мм		комплект привода автоматических дверей	1	826,6
-----------	---	--	--	--	---	-------

Аксессуары для приводов раздвижных дверей

ANOD. ALUMINIUM PROFILE KIT 6500		профиль алюминиевый для автоматических дверей 6500мм	P960534 00002	Алюминиевый профиль 6500мм с крышкой для Vista	1	807,4
ANOD. ALUMINIUM PROFILE KIT 4200		профиль алюминиевый для автоматических дверей 4200мм	P960533 00002	Алюминиевый профиль 4200мм с крышкой для Vista	1	578,2
VISTA SL BELT KIT		зубчатый ремень для автоматического привода дверей, 1 пог./метр		Ремень зубчатый (цена за 1 пог./метр)	1	13,8
FPA 1		фотоэлементы для автоматических дверей (одна линия)	P111265	Комплект фотоэлементов безопасности (одна линия приемник-передатчик)	1	92,5
FPA 2		фотоэлементы для автоматических дверей (две линии)	P111266	Комплект фотоэлементов безопасности (две линии приемник-передатчик)	1	124,2
SEAGLE TWO		Радар СВЧ для автоматических дверей	P111404	Радар СВЧ (1шт)	1	162,8
ERV		электрический замок для автоматических дверей	N733408	Электрический замок Vista (1комплект)	1	102,1
RCA		тросик разблокировки 3,5м	N733421	тросик разблокировки 3,5м	1	15,9
BBV		система аварийного питания для привода автоматических дверей VISTA	P111442	Система аварийного питания (комплект)	1	86,4
VISTA SEL		программатор для автоматического привода	D113722	программатор	1	62,2

PGI	 профиль нижний направляющий, 1 пог. метр	P111158	ниж. направл. профиль	1	7,7
PPR	 направляющая нижняя	P111156	направляющая нижняя	1	11,1

Примечания:

- 1) Встроенный в блоках радиоприемник запоминает до 63 пультов (кроме BOTTICELLI и TIZIANO - до 10 пультов)
- 2) Наличие позиций, выделенных серым цветом уточняйте у менеджеров.
- 3) Указанные данные по площади верны для секционных ворот стандартного подъема, если ворота вертикального/высокого/низкого подъема, то максимальная площадь ворот для данного привода уменьшается на 20%. Для ворот со встроенной калиткой еще минус 10%.
- 4) Заказ гидравлических боллардов осуществляется только полным комплектом для установки. Срок поставки до 6 недель после предоплаты и согласования параметров заказа. Широкий выбор дополн. аксессуаров доступен по запросу
- 5) Данные цены на стойку парковочной системы ESPAS действительны только при покупке в комплекте с шлагбаумами BFT. При покупке отдельно стоимость ESPAS рассчитывается индивидуально
- 6) При количестве парковочных мест свыше 100 шт. совместно со стойками парковки ESPA рекомендуется использовать скоростные шлагбаумы MOOVI 30S
- 7) Все изображения являются ознакомительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения официальной технической информации обращайтесь в сервисную службу подразделения BFT S.p.A. в России.
- 8) энергия удара - максимальная энергия удара, после которой столб сохраняет работоспособность
- 9) энергия разрушения - энергия удара при которой столб теряет свои антитаранные свойства

Технологии автоматизации BFT:

D-Track - система динамически изменяющегося и самонастраиваемого тягового усилия, в зависимости от изменений условий работы (например в зимнее время или при изменении геометрии ворот). Оптимизирует износ двигателя, защищает от перебоев в работе.

Условия Гарантии:

BFT обеспечивает защиту своих Клиентов с помощью гарантии, действующей на следующих условиях:

- 36 месяцев с даты отгрузки, указанной в накладной для официальных партнеров BFT (подтверждается дополнительным партнерским соглашением);
- 12 месяцев с даты покупки для остальных клиентов BFT.